

Vivago POINT -tukiasematuoteperhe

Rakennus varustetaan Vivago POINT -tukiasemilla, jolloin langattoman hälytyksen tekeminen mistäpäin tahansa rakennusta on mahdollista. Tukiasemia voidaan käyttää eri kokoonpanossa Vivago-järjestelmän toiminnallisuuden toteuttamiseen.

Vivago Viva POINT – Yleistukiasema

Ominaisuudet

Tuetut Vivagon RF-laitteet: CARE 800x -kellot, FIDO, DI-2-x IP

Aktiivisuustietojen ja hälytysten edelleensieto

Automaattinen itsediagnostiikka ja FOTA-päivitykset

Saatavana kuusi eri laitteistokokoonpanoa joustavaa asennusta varten



Vivago Viva POINT

Tekniset tiedot

	Viva POINT	Viva POINT 4G	Viva POINT (akullinen)
Paino	~210 g	~310 g	~290 g
Internetyhteys	Ethernet	4G	Ethernet
Liittymät	Ethernet 100 Mbit/s, Vivago RF, LED-tilanosoitin	4G (LTE), Ethernet 100 Mbit/s, Vivago RF, LED-tilanosoitin	Ethernet 100 Mbit/s, Vivago RF, LED-tilanosoitin
Virtalähde	PoE (24 W) PoE-adapterilla Laitteen sisääntulo: 2 A/12 V DC	Sisääntulo: 100–240 V 50/ 60 Hz AC Laitteen sisääntulo: 2 A/12 V DC Pistokevaihtoehdot: Tyypit C ja G (Eurooppa ja Iso-Britannia)	
Varavirta	PoE-varavirta	Ladattava akku, 5 000 mAh, LiPo	
Mitat (L x P x K)	173 x 131 x 46 mm		
Kotelon materiaali / Väri	ABS/Valkoinen		
Toimintaolosuhteet	Toimintalämpötila: 5–40 °C, RH% 0–80 (ainoastaan sisäkäyttöön)		
Säilytyslämpötila	-15–50 °C, RH% 0–80		
Suojausluokka	IP20		
Plus-version saatavuus	Plus-versio mahdollistaa laitteiston lisäominaisuuksien käytön.		

Tilauuskoodit ja kokoonpanot

Vivago-koodi	Tyyppi	Kuvaus	Lisätieto
EU000062035	Viva POINT	Yleistukiasema laitoskäyttöön	Virtalähteenä PoE-adapteri
EU000062031	Viva POINT 4G	4G-yleistukiasema laitoskäyttöön	Vaatii SIM-kortin
EU000062033	Viva POINT (akullinen)	Yleistukiasema laitoskäyttöön, akullinen	

Suosittelut matkapuhelinliittymä 4G-kokoonpanolle

4G/LTE, datapaketin vähimmäisvaatimus 2 GB/kk

Tiedonsiirtonopeus vähintään 2 Mbit/s

SIM-kortti: Nano-SIM (4FF)

Markkinointitieto, salattu puhelinnumero, vastaajapalvelun poisto, PIN-koodin kyselyn poisto, IMEI-lukitus suositeltu

Vivago POINT -tukiasematuoteperhe

Vivago Go POINT – Poistumisvalvontatukiasema

Ominaisuudet

Tuetut Vivagon RF-laitteet: CARE 800x -kellot, FIDO, DI-2-x IP

Aktiivisuustietojen ja hälytysten edelleensieto

Automaattinen itsediagnostiikka ja FOTA-päivitykset

Poistumisvalvonta (vaatii CARE 8005 -kellon)

[KOSKEE VAIN TÄTÄ KOKOONPANOAA](#)

Voidaan käyttää myös yleistukiasemana

Releliitin

Zigbee-liitäntä langattomia oheislaitteita varten (ovianturit jne.)

Saatavana kuusi eri laitteistokokoonpanoa joustavaa asennusta varten



Vivago Go POINT

Tekniset tiedot

	Go POINT	Go POINT 4G	Go POINT (akullinen)
Paino	~210 g	~310 g	~290 g
Internetyhteys	Ethernet	4G	Ethernet
Liittymät	Ethernet 100 Mbit/s, Vivago RF, releiliitäntä, LED-tilanosoitin	4G (LTE), Ethernet 100 Mbit/s, Vivago RF, releiliitäntä, LED-tilanosoitin	Ethernet 100 Mbit/s, Vivago RF, releiliitäntä, LED-tilanosoitin
Virtalähde	PoE (24 W) PoE-adapterilla Laitteen sisääntulo: 2 A/12 V DC	Sisääntulo: 100–240 V 50/ 60 Hz AC Laitteen sisääntulo: 2 A/12 V DC Pistokevaihtoehdot: Tyypit C ja G (Eurooppa ja Iso-Britannia)	
Varavirta	PoE syötön kautta	Ladattava akku, 5 000 mAh, LiPo	
Mitat (L x P x K)	173 x 131 x 46 mm		
Kotelon materiaali / Väri	ABS/Valkoinen		
Toimintaolosuhteet	Toimintalämpötila: 5–40 °C, RH% 0–80 (ainoastaan sisäkäyttöön)		
Säilytyslämpötila	-15–50 °C, RH% 0–80		
Suojausluokka	IP20		
Plus-version saatavuus	Plus-versio mahdollistaa laitteiston lisäominaisuuksien käytön.		

Tilauuskoodit ja kokoonpanot

Vivago-koodi	Tyyppi	Kuvas	Lisätieto
EU000062045	Go POINT	Poistumisvalvontatukiasema laituskäyttöön	Virtalähteenä PoE-adapteri
EU000062041	Go POINT 4G	4G-poistumisvalvontatukiasema laituskäyttöön	Vaatii SIM-kortin
EU000062043	Go POINT (akullinen)	Poistumisvalvontatukiasema laituskäyttöön, akullinen	

Suosittelut matkapuhelinliittymä 4G-kokoonpanolle

4G/LTE, datapaketin vähimmäisvaatimus 2 GB/kk

Tiedonsiirtonopeus vähintään 2 Mbit/s

SIM-kortti: Nano-SIM (4FF)

Markkinointitieto, salattu puhelinnumero, vastaajapalvelun poisto, PIN-koodin kyselyn poisto, IMEI-lukitus suositeltu

Tietoarkki

Vivago POINT -tukiasematuoteperhe

Vivago Room POINT – Puheyhteydellä varustettu huonekoje asiakashuoneisiin

Ominaisuudet

Tuetut Vivagon RF-laitteet: CARE 800x -kellot, FIDO, DI-2-x IP

Aktiivisuustietojen ja hälytysten edelleensieto

Automaattinen itsediagnostiikka ja FOTA-päivitykset

Puheyhteys hoitajan ja asiakkaan välillä

Hoitajan paikallaolon seuranta ja hälytyksen tekeminen valinnaisen käyttökytkimen avulla

Tukee huoneen eri tiloissa:

Aktiivinen hälytys

Hoitaja sisään/ulos

Lisäavun pyytäminen

Käytävävalojen ohjaus huoneen tilan mukaan

Voidaan käyttää myös yleistukiasemana

Zigbee-liitäntä langattomia oheislaitteita varten (esim. kauko-ohjain)

Relieliitin langallisen hälytyslaitteen liittämistä varten



Vivago Room POINT



Kaiutin

Käyttökytkin

KOSKEE VAIN TÄTÄ KOKOONPANOAA

Tekniset tiedot

	Room POINT	Kaiutin (käytössä Jabra Speak 510)
Mitat	173 (L) x 131 (P) x 46 (K) mm	Halkaisija 120 mm, 33 mm (K), kaiuttimen johdon pituus 900 mm
Paino	~310 g	~175 g
Internetyhteys	4G	-
Varavirta	Ladattava akku, 5 000 mAh, LiPo	Sisältää akun (litiumioniakku)
Liittymät	4G (LTE), Ethernet 100 Mbit/s vain datansiirtoon, USB kaiuttimen yhdistämiseksi, Vivago RF, relieliitäntä, Zigbee, LED-tilanosoitin	USB-liitäntä tukiasemaan, LED-tilanosoittimet
Kotelon materiaali / Väri	ABS/Valkoinen	Musta
Puheyhteys	Puhelinsoitot mobiiliverkon kautta, tukee VoLTE-puheluita	
Virtalähde	Sisääntulo: 100–240 V AC, Laitteen sisääntulo: 2 A/12 V DC Pistokevaihtoehdot: Tyypit C ja G (Eurooppa ja Iso-Britannia)	
Toimintaolosuhteet	Toimintalämpötila: 5–40 °C, RH% 0–80 (ainoastaan sisäkäyttöön)	
Säilytyslämpötila	-15–50 °C, RH% 0–80	
Suojausluokka	IP20	
Plus-version saatavuus	Plus-versio mahdollistaa laitteiston lisäominaisuuksien käytön.	

Tilauuskoodit ja kokoonpanot

Vivago-koodi	Tyyppi	Kuvaus	Lisätieto
EU000062011	Room POINT 4G	Puheyhteydellä varustettu huonekoje asiakashuoneisiin	Sisältää kaiuttimen, vaatii SIM-kortin

Keskeiset lisävarusteet

EU000062201 Vivago POINT USB -kaiuttimen pidike

EU000062021 Käyttökytkin

Suosittelut matkapuhelinliittymä

4G/LTE, datapaketin vähimmäisvaatimus 2 GB/kk

Suosituksena VoLTE-tuetut äänipuhelut

Tiedonsiirtonopeus vähintään 2 Mbit/s

SIM-kortti: Nano-SIM (4FF)

Markkinointi- ja salattu puhelinnumero, vastaajapalvelun poisto, PIN-koodin kyselyn poisto, IMEI-lukitus suositeltu

Vivago®

Vivago Domi POINT – Vivago Domi -kotiratkaisun keskusyksikkö

Ominaisuudet

Tuetut Vivagon RF-laitteet: CARE 8001 -kello, FIDO, DI-2-x IP

Tukee yhtä CARE-kelloa tai FIDO-laitetta

Aktiivisuustietojen ja hälytysten edelleensirto

Automaattinen itsediagnostiikka ja FOTA-päivitykset

Puheyhteys hoitajan ja asiakkaan välillä

Hoitajan paikallaolon seuranta ja hälytyksen tekeminen valinnaisen käyttökytkimen avulla

Tukee huoneen eri tiloissa:

Aktiivinen hälytys

Hoitaja sisään/ulos

Lisäavun pyytäminen

Zigbee-liitäntä langattomia oheislaitteita varten (esim. kauko-ohjain)

Releliitin langallisen hälytyslaitteen liittämistä varten


KOSKEE VAIN TÄTÄ KOKOONPANOAA



Vivago Domi POINT



Kaiutin



Käyttökytkin

Tekniset tiedot

	Domi POINT	Kaiutin (käytössä Jabra Speak 510)
Mitat	173 (L) x 131 (P) x 46 (K) mm	Halkaisija 120 mm, 33 mm (K), kaiuttimen johdon pituus 900 mm
Paino	~310 g	~175 g
Internetyhteys	4G	
Varavirta	Ladattava akku, 5 000 mAh, LiPo	Sisältää akun (litiumioniakku)
Liittymät	4G (LTE), Ethernet 100 Mbit/s vain datansiirtoon, USB kaiuttimen yhdistämiseksi, Vivago RF, releliitäntä, Zigbee, LED-tilanosoitin	USB-liitäntä tukiasemaan, LED-tilanosoitin
Kotelon materiaali / Väri	ABS/Valkoinen	Musta
Puheyhteys	Puhelinsoitot mobiiliverkon kautta, tukee VoLTE-puheluita	
Virtalähde	Sisääntulo: 100–240 V AC Laitteen sisääntulo: 2 A/12 V DC Pistokevaihtoehdot: Tyypit C ja G (Eurooppa ja Iso-Britannia)	
Toimintaolosuhteet	Toimintalämpötila: 5–40 °C, RH% 0–80 (ainoastaan sisäkäyttöön)	
Säilytyslämpötila	-15–50 °C, RH% 0–80	
Suojausluokka	IP20	
Plus-version saatavuus	Plus-versio mahdollistaa laitteiston lisäominaisuuksien käytön.	

Tilauuskoodit ja kokoonpanot

Vivago-koodi	Tyyppi	Kuvaus	Lisätietoa
EU000062054	DOMI POINT 4G CARE 8001 -kellolla	Puheyhteydellä varustettu laite kotikäyttöön	Sisältää kaiuttimen Vaatii SIM-kortin

Keskeiset lisävarusteet

EU000062201 Vivago POINT USB -kaiuttimen pidike

EU000062021 Käyttökytkin

Suositeltu matkapuhelinliittymä

4G/LTE, datapaketin vähimmäisvaatimus 2 GB/kk

Suosituksena VoLTE-tuetut äänipuhelut

Tiedonsiirtonopeus vähintään 2 Mbit/s

SIM-kortti: Nano-SIM (4FF)

Markkinointiesto, salattu puhelinnumero, vastaajapalvelun poisto, PIN-koodin kyselyn poisto, IMEI-lukitus suositeltu